
		FICHA TECNICA		PO06-PR01-0000-FM03 Versión 03	
Elaborado por:		Rige a partir de:		Próxima revisión:	
Departamento de Aseguramiento de Calidad		Febrero 2021		Febrero 2022	
				Páginas	
				1 de 2	
INFORMACIÓN GENERAL					
Fabricado por: Poliart Impresores S.A.		Distribuido por: Poliart Impresores S.A.		Método de distribución: Transporte Poliart Impresores	
				País de Origen: Costa Rica	
Nombre del producto:		Código externo producto:		Artículo / Cód. interno:	
Mascarillas Quirúrgicas		N/A		90.04.000002	
				Código/barras: 7441179000904	
RECOMENDACIONES DE USO Y VIDA UTIL					
* Recomendación de uso: De uso clínico y quirúrgico. Previstas en su uso con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del virus COVID-19 , funcionando como barrera para evitar la emisión de gotículas respiratorias al estornudar o toser.					
* No se recomienda su uso para: Gases y vapores, aerosoles de petróleo, asbesto, arsénico cadmio, plomo, 4,4-metilendianilina (MDA) o chorro de arena. Este reparador no suministra oxígeno.					
* Limitación de uso del tiempo: Si el respirador se daña, se ensucia o se dificulta la respiración, abandone el área contaminada de inmediato y reemplace el respirador. La duración sugerida es de 3-4 horas.					
Descripción		• Mascarilla desechable no tejida de tres capas en acordeón con agarradera elástica en forma de U para asegurar detrás de la oreja.			
Características		Especificación			
Composición del material		Cuerpo de Mascarilla		Capa exterior	
				Tela no tejida - 25 grs	
				Capa de filtro	
		Tela derretida de alta filtración - 25 grs			
		Capa interna		Tela no tejida - 25 grs	
Clip de nariz		Aluminio			
Banda Elástica		Spandex / Nylon			
<ul style="list-style-type: none"> • Fabricada con una capa de material filtrante tipo melt-blown entre dos capas de tela sintética (3 Capas: 25GSM PP + 25GSM MB + 25GSM PP). • Nivel de filtrado FFP2 hasta 98% de partículas de dispersión aérea (Filter penetration limit (at 95 L/min air flow)), nivel de escape en dirección del usuario menor del 22%, ASTM nivel 3. • Mascarilla fabricada mediante sellado térmico no cocida. Con refuerzo plástico para ajuste al contorno de la nariz del usuario. Peso por unidad aproximado de 0.1 onza. 					
Color		Mascarilla		Azul	
		Banda Elástica		Blanca	
Estilo del clip de nariz		Clip de nariz plana			
Dimensiones		Tamaño		Largo	
				175 mm	
		Ancho		95 mm	
		Clip de nariz		Largo	
Banda Elástica		Largo		80 mm	
Distribución		Caja de 50 unidades			
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTOS					
Almacene en condiciones frescas, limpias y secas. Evite el calor excesivo (más de 40 ° C o 104 ° F).					
MÉTODO DE PRODUCCIÓN					
Se trabaja bajo un ambiente controlado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Nuestro sistema de gestión de calidad es certificado ISO 9001:2015					
VIDA UTIL 3 AÑOS DESPUÉS DE PRODUCIDA					
					
Realizado por:		Departamento de Aseguramiento de Calidad		Daniel Astúa	
				Fecha:	
				23/02/2021	